

▶ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей:

MOL Farm Protect 10W-40
MOL Farm Protect 15W-40

Универсальное тракторное масло (STOU – Super Tractor Oil Universal):

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Farm STOU 15W-30

Тракторное гидравлическое и трансмиссионное масло:

MOL Farm NH Ultra
(специально для Case, New Holland и Massey-Ferguson)
MOL Farm JD
(специально для John Deere и Deutz-Allison)
MOL Farm Bio UTTO
(биоразлагаемое универсальное масло)

Литиевая консистентная смазка:
MOL Farm Grease 2MG

Компания MOL на бесплатной основе предоставляет всем клиентам независимые системы мониторинга качества смазочных материалов и охлаждающих жидкостей **Wearcheck** и **Coolcheck**.

MOL-LUB Russ LLC в России и странах СНГ
MEMBER OF THE MOL GROUP

115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 4
Тел.: +7 (495) 514-00-85; Факс: +7 (495) 967-68-06
mollub@mol.hu



реклама

С непрерывным развитием сельскохозяйственной отрасли и постоянно растущим требованиям к смазочным материалам, компания MOL постоянно совершенствует свойства своих продуктов, гарантируя соответствие требованиям лидеров в производстве сельскохозяйственных машин. Линейка продуктов MOL Farm была специально разработана для применения в сельскохозяйственной технике и представляет собой комплексное решение для обслуживания даже смешанного парка машин.

Наименование	Классификация и одобрения	Назначение
MOL Farm Protect SAE 10W-40	API CI-4/CF/SL, MB-Approval 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3, Tatra TDS 40/16, Renault RLD-2, Avia, ACEA E7-04 Issue 2, MTU Type 2, Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20078, 20077, 20076, MACK EOM Plus	Полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных атмосферных и турбированных двигателей сельскохозяйственной техники с увеличенными интервалами замены. Обладает улучшенными вязкостно-температурными свойствами и пониженным уровнем испаряемости. Рекомендуется для использования в современных двигателях техники, работающей в тяжелых условиях.
MOL Farm Protect SAE 15W-40		Минеральное моторное масло, специально разработанное с учетом требований производителей сельскохозяйственного оборудования. Произведено на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным сбалансированным пакетом присадок.
MOL Farm STOU SAE 10W-40	ACEA E3-96 Issue 4, API CG-4, API GL-4, MB 228.1, MB 227.1, Ford ESN-M2C134-D, Caterpillar TO-2, Allison C-4, John Deere JDM J20C, John Deere JDM J27, Massey-Ferguson M1145, M1144, M1143, M1141, M1139, M1129A, M1127B, M1110, White-Farm Q-1826, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 07B, Massey-Ferguson M1135, Ford ESN M2C159-B/C	Полусинтетические и минеральные моторные масла для тракторов и прочей сельскохозяйственной техники с высокомоющими атмосферными или турбированными двигателями, оборудованной "мокрыми" тормозами. Масла отвечают основным требованиям, предъявляемым к смазочным материалам класса STOU.
MOL Farm STOU SAE 15W-30	ACEA E3-96 Issue 4, API CG-4, API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, John Deere JDM J20C, John Deere JDM J27, Massey-Ferguson M1145, M1139, M1129A, M1110, White-Farm Q-1826, Ford ESN M2C159-B/C, Case New Holland, MAT 3525, MAT 3526	
MOL Farm NH Ultra SAE 5W-30	API GL-4, Ford New Holland, FNHA-2-C-201.00 Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, Allison C-4, John Deere JDM J20C, Massey-Ferguson M1145, M1143, M1141, M1129A, M1127B, M1110, JI Case MS 1209, MS 1207, MS 1204, Deutz-Allis PF821, ZF TE-ML 05F, Ford ESN-M2C86-C, Massey-Ferguson M1135, Volvo WB101, Case New Holland, MAT 3525, MAT 3526, Fiat-Hesston AF-87, Kubota UDT Fluid	Трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO для сельскохозяйственной и строительной техники. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами - температура застывания -39C.
MOL Farm JD SAE 5W-30	API GL-4, Ford New Holland, ESN-M2C 86-B, Ford ESN-M2C134-D, John Deere JDM J20A, John Deere JDM J20C, Massey-Ferguson M1141, M1129A, M1127B, JI Case MS 1204, White-Farm Q-1826, Deutz-Allis PF821	Масло UTTO с длительными интервалами замены для применения в редукторах, силовых трансмиссиях, "мокрых" тормозах и гидравлических системах сельскохозяйственного оборудования, тракторов и внедорожной техники. Температура застывания -39C.
MOL Farm Bio UTTO SAE 5W-30	API GL-4, Allison C-4, John Deere JDM J20A, John Deere JDM J20C, Massey-Ferguson M1141, M1129A, M1110, JI Case MS 1207, MS 1204, Massey-Ferguson M1135, Kubota UDT Fluid, John Deere JDM J14C, John Deere JDM J21A, JI Case MS 1210, MS 1205, MS 1206	Биоразлагаемое трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники. Масло обеспечивает отличную защиту поверхностей трения. Благодаря отличным фрикционным свойствам масла, обеспечивается отличная работа "мокрых" тормозов без вибрации и шумов в течении более чем 30000 циклов торможения.
MOL Farm Greases 2MG	DIN 51502, KPF2N-25, ISO 6743-9, L-XBDEB 2	Консистентная смазка для смазывания промышленного, сельскохозяйственного и автомобильного оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок и подверженного риску заклинивания. Применяется для смазывания подшипников, шкворней, тяг и средненагруженных зубчатых передач, работающих при низких скоростях и подверженных воздействию динамических нагрузок. Смазка содержит твердые присадки и обычно используется в индивидуальных системах смазывания. Диапазон рабочих температур от -25C до +140C.