

## MOL Dynamic Synt RN 5W-30 Синтетическое моторное масло

### Преимущества продукта

- максимально увеличенные интервалы замены масла, снижение эксплуатационных расходов
- очень высокие эксплуатационные свойства, увеличение ресурса двигателя
- синтетическая основа, позволяет снизить расход топлива
- отличные низкотемпературные свойства, легкий запуск двигателя
- полная совместимость с материалами катализатора
- высокая термическая и окислительная стабильность
- низкая испаряемость и малый расход на угар

### Применение

Синтетическое моторное масло премиум-класса для самых современных легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта.

Благодаря использованию современного пакета присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы (lowSAPS) масло полностью совместимо с современными типами катализаторов. Кроме этого, масло MOL Dynamic Synt RN 5W-30 одобрено к применению в бензиновых и дизельных автомобилях Renault в том числе с сажевыми фильтрами.

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30  
Renault RN0720  
ACEA C4-08

### Описание продукта

MOL Dynamic Synt RN 5W-30 – масло с высокими эксплуатационными свойствами, полученное на основе синтетических базовых масел и сложного современного пакета присадок (модификаторов вязкости, депрессоров, моюще-диспергирующих, противоизносных, антиокислительных и антипенных присадок).

Благодаря использованию такого высокоэффективного пакета присадок, масло обеспечивает отличную защиту двигателя от износа и способствует увеличению ресурса катализатора.

Низкая испаряемость масла также влияет на сокращение его расхода на угар, что также снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

### Типичные характеристики

| Характеристики  | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]                | 0,853             |
| Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]  | 70,0              |
| Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с] | 11,8              |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C]                 | 230               |
| Температура застывания [°C]                             | -39               |

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.



## **MOL Dynamic Synt RN 5W-30** Синтетическое моторное масло

### **Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

